ФАНКОЙЛ
Кассетный
8-х поточный

SHIVAKI

Удачное применение, в качестве бесшумных, воздушных, тепловых завес, общественных и административных зданий

Модель				FIA8-C300SE	FIA8-C400SE	FIA8-C500SE	FIA8-C600SE
Объём воздуха: высокий/средний/низкий			м³/ч	510/440/360	680/580/480	850/730/600	1020/765/510
Холодопроизводительность	Высокая скорость		кВт	3,3	3,9	4,5	5,4
	Средняя скорость		кВт	2,84	3,35	3,6	4,6
	Низкая скорость		кВт	2,38	2,81	3,06	3,5
Теплопроизводительность	Высокая скорость		кВт	4,8	5,8	6,75	8,11
	Средняя скорость		кВт	4,2	5,1	5,94	6,9
	Низкая скорость		кВт	3,7	4,5	5,2	5,3
Уровень шума			Дб	39	44/40/36	40/35/31	45/30/36
Гидравлическое сопротивление			кПа	26	27	29	31
Вентилятор	Количество			1	1	1	1
	Мотор			1	1	1	1
	Входная мощность		Вт	55	62	76	90
	Электропотребление		В~/Гц/Ф	AC 1Ф-220В-50 Гц			
	Рабочий ток		А	0,25	0,28	0,34	0,41
Соединение труб	Контур охлади-тельного конденсора	вход		DN 20	DN 20	DN 20	DN 20
		выход		DN 20	DN 20	DN 20	DN 20
	Дренаж	мм		DN 20	DN 20	DN 20	DN 20
Вес НЕТТО			кг	18	18	18	24,5
Габаритные размеры	Д/Ш/В		мм	570/570/260	570/570/260	570/570/260	835/835/250
Габаритные размеры (панель)	Д/Ш/В		мм	650/650/55	650/650/55	650/650/55	950/950/55



Дренажный насос
встроенный дренажный насос обеспечит слив конденсата до 1200 мм от поддона



Долгосрочный
моющийся воздушный фильтр обеспечивает лучшее качество воздуха и увеличивает периодичность техобслуживания



Цифровой дисплей
На цифровом дисплее отображается вся информация о работе