ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CTX1-T130HF

SHIVAKI



КЛАССИЧЕСКОЕ МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПОД ФРЕОН R410A)

Надежность оборудования подтверждена 20-ти летним эксплуатационным опытом работы и постоянной модернизацией, которая учитывает все актуальные энергосберегающие требования России, Европы, Азии и Америки.
Управление тепловыми насосами (холодильным оборудованием) происходит укомплектованными заводскими контроллерами (микрокомпьютерами), которые обеспечивают стабильную и устойчивую работу оборудования (даже во время проведения ремонтных работ).
Тепловые насосы максимально оптимизированы для работы под местные условия Республики Узбекистан и успешно себя зарекомендовали на международном и отечественном рынке строительства.

Характеристики			Единица измерения	Показатели
Модель				CTX1-T130HF/CTX2-T130HF
Номинальная холодопроизводительность			кВт	130
Номинальная теплопроизводительность			кВт	140
Номинальная потребляемая мощность охлаждения			кВт	41,9
Номинальная потребляемая мощность нагрева			кВт	43,7
Максимальный рабочий ток			A	100
Регулировка мощности			%	0-50-100
Источник питания			-	380v 3n-50hz
Номинальный расход воды			м3/h	22,4
Перепад давления			Kпа	45
Диаметр входного / выходного трубопровода воды			DN	DN65 (фланцевое соединение)
Тип управление			-	Автоматическое управление, управляемое микрокомпьютерами
Тип компрессора			-	Герметичный спиральный компрессор
Количество компрессоров			Комплект	2
Вентилятор		Тип	-	Малошумный осевой вентилятор
		Воздушный поток	м^3/h	48000
		Количество	Комплект	2
Холодильный агент		Тип	-	R410a
		Заправочная масса	кг	9x2
Габаритные размеры		Длина	мм	2200
		Ширина	мм	1100
		Высота	мм	2205
Общий вес			кг	900

Функции защиты
обеспечивают безопасность и стабильную работу

ДАННАЯ МОДЕЛЬ
разработана для регионов с высокой температурой

Лопасти
лопасти в форме пилы обеспечивают большой поток воздуха

Высокоточный
электронный расширительный клапан