ЛИНЕЙКА ВИНТОВЫХ ЧИЛЛЕРОВ

SHIVAKI



Модель			CTX1-T808CFG	CTX1-T909CFG	CTX1-T1001CFG	CTX1-T1210CFG	CTX1-T1425CFG
Номинальная холодопроизводительность		кВт	808	909	1001	1210	1425
Номинальная теплопроизводительность		кВт	-	-	-	-	-
Номинальная потребляемая мощность охлаждения		кВт	254	285	319	379	464
Номинальная потребляемая мощность нагрева		кВт	-	-	-	-	-
Номинальный рабочий ток		А	479	507	578	690	840
Максимальный ток при старте		А	1102	1264	1358	1358	1486
Максимальный рабочий ток		А	900	932	1026	1026	1042
Источник питания		Ф/В~/ГЦ	3/380/50				
Испаритель	Тип		Кожухотрубный				
	Расход воды	м³/ч	139	156	172	208	245
	Диаметр входного / выходного трубопровода	DN	150	150	150	200	200
	Перепад давления	кПа	68	72	73	70	68
	Максимальное давление	мПа	1,0				
Компрессор	Тип		Полу-герметичный винтовой компрессор				
	Регулировка мощности		12,5% - 25% - 37,5% - 50% - 62,5% - 75% - 87,5% - 100%				
	Режим запуска		Y- Δ				
Вентилятор	Поток воздуха	м3/ч	350000	350000	400000	400000	500000
	Количество	шт	14	14	16	16	20
Хладагент	Тип		R134a				
	Количество контуров	шт.	2	2	2	2	2
Размеры	Длина	мм	8707	8707	9712	9712	11700
	Глубина	мм	2250	2250	2250	2250	2250
	Высота	мм	2480	2480	2480	2480	2480
Вес	НЕТТО	кг	7850	7980	9200	9550	11800
	Рабочий вес	кг	8190	8340	9590	9980	12400

Эффективные
компоненты обеспечивают более высокую производительность

Энергосбережение
высокая эффективность защиты окружающей среды