ФАНКОЙЛ
Кассетный
8-х поточный

SHIVAKI

+8-поточный (кругавая)

По индивидуальному заказу, возможна установка 4-х трубного фанкойла.

Модель				FIA8-C800SE	FIA8-C1000SE	FIA8-C1200SE	FIA8-C1400SE
Объём воздуха: высокий/средний/низкий			м³/ч	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Холодопроизводительность	Высокая скорость		кВт	7,21	9,02	10,8	12,6
	Средняя скорость		кВт	6,13	7,67	9,19	10,7
	Низкая скорость		кВт	4,69	5,86	7,03	8,2
Теплопроизводительность	Высокая скорость		кВт	10,8	13,5	16,2	18,9
	Средняя скорость		кВт	9,19	11,5	13,8	16
	Низкая скорость		кВт	7,02	8,8	10,5	12,3
Уровень шума			Дб				
Гидравлическое сопротивление			кПа	34	36	39	42
Вентилятор	Количество			1	1	1	1
	Мотор			1	1	1	1
	Входная мощность		Вт	131	145	186	225
	Электропотребление		В~/Гц/Ф	AC 1Ф-220В-50 Гц			
	Рабочий ток		А	0,59	0,68	0,84	0,97
Соединение труб	Контур охладительного конденсора	вход		Dn20	Dn20	Dn20	Dn20
		выход		Dn20	Dn20	Dn20	Dn20
	Дренаж	мм		Dn20	Dn20	Dn20	Dn20
Вес НЕТТО			кг	25,5	26,5	28	28
Габаритные размеры	Д/Ш/В		мм	835/835/250	850/850/290	850/850/290	850/850/290
Габаритные размеры в упаковке (панель)	Д/Ш/В		мм	1000/1000/100	1000/1000/100	1000/1000/100	1000/1000/100
Габаритные размеры в упаковке (агрегат)	Д/Ш/В		мм	910/910/310	910/910/350	910/910/350	910/910/350



Дренажный насос

встроенный дренажный насос обеспечит слив конденсата до 1200 мм от поддона



Долгосрочный

моющийся воздушный фильтр обеспечивает лучшее качество воздуха и увеличивает периодичность техобслуживания



Цифровой дисплей

На цифровом дисплее отображается вся информация о работе