КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ТИПА (AHU)

SHIVAKI



Потолочный тип кондиционера серии STFD-B/D Тип воздухообмена: рециркуляция воздуха

Технические характеристики

Модель	Объём воздуха	4 рядный						6 рядный						Статистическое давление	Уровень шума	Диаметр трубы по холоду	Источник питания	Тип управления
		Номинальная произ-сть по холоду	Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Мощность двигателя	Диаметр трубы	Номинальная произ-сть по холоду	Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Мощность двигателя	Диаметр трубы					
STFD-B/D	$м^3/ч$	кВт	кВт	Л/с	кПа	кВт	ДН	кВт	кВт	Л/с	кПа	кВт	ДН	Па	дб(А)	ДН		
010	1000	5,1	10,2	0,24	3,0	0,18	32	7,2	12,4	0,34	8,8	0,18	32	80	53	25		Вентилятор роторный
015	1500	8,3	15,2	0,40	9,0	0,32	32	11,0	18,5	0,52	19,5	0,32	32	80	53	25		
020	2000	11,5	21,2	0,55	11,0	0,32	32	14,9	25,3	0,71	26,0	0,32	32	80	55	25		
025	2500	14,4	26	0,69	18,0	0,55	32	18,2	30,8	0,87	38,0	0,55	32	120	56	25		
030	3000	17,5	32	0,83	31,0	0,75	32	22,0	37,3	1,05	62,0	0,75	32	160	59	25		С ременным приводом
040	4000	23,4	41,5	1,13	60,0	1,1	40	30,1	49,1	1,43	49,5	1,1	40	200	60	25		
050	5000	28,3	51,4	1,37	40,0	1,5	40	35,2	61,8	1,68	78,0	1,5	40	200	62	25		
060	6000	34,5	61,7	1,64	47,0	1,5	40	43,7	73,9	2,08	44,0	2,2	40	200	63	25		
070	7000	40,3	71,3	1,92	66,0	2,2	40	49,4	85,3	2,35	59,0	2,2	50	240	64	25		
080	8000	46,2	83,1	2,20	58,0	2,2	40	57,6	98,3	2,74	56,0	3,0	50	240	64	25		
090	9000	52,1	93,1	2,48	79,0	3,0	40	64,8	110,3	3,09	25,4	3,0	50	280	66	25		
105	10500	59,9	108,1	2,85	51,0	3,0	50	75,1	135,3	3,58	39,0	4,0	50	280	67	25		
120	12000	69,3	131,7	3,30	57,0	4,0	50	85,8	161,1	4,09	44,0	4,0	50	280	68	25		
135	13500	76,8	146,6	3,66	56,0	4,0	50	102,3	176,4	4,87	42,0	4,0	65	320	68,5	32		
150	15000	85,3	162,8	4,06	51,0	5,5	50	108,5	189,7	5,17	39,0	5,5	65	320	69	32		

Примечания:
1. Мощность охлаждения основана на следующих принципах:
а) температура воды : 7' с (вход) / 12' с (выход)
б) воздуха, поступающего при условии : 27' С по сухому термометру/ 19.5' С по влажному термометру
2. Теплоемкость основана на следующих принципах (с тем же расходом воды, что и цикл совместного использования):
а) Температура воды : 60' с (вход)
б) воздуха, поступающего условие : 15' С по сухому термометру
3. производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные спецификации без предварительного уведомления

Потолочный тип кондиционера серии STFD-B/D Тип воздухообмена: приток свежего воздуха

Технические характеристики

Модель	Объём воздуха	4 рядный						6 рядный						Статистическое давление	Уровень шума	Диаметр трубы	Иточник питания	Тип управления
		Номинальная произ-сть по холоду	Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Мощность двигвтеля	Диаметр трубы	Номинальная произ-сть по холоду	Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Мощность двигвтеля	Диаметр трубы по холоду					
STFD-B/D	$м^3/ч$	кВт	кВт	Л/с	кПа	кВт	ДН	кВт	кВт	Л/с	кПа	кВт	ДН	Па	дб(А)	ДН		
010	1000	13,9	13,2	0,66	16,0	0,18	32	15,8	15,6	0,75	31,0	0,18	32	80	53	25		Вентилятор роторный
015	1500	18,7	18,4	0,93	42,0	0,32	32	24,5	23,7	1,17	80,0	0,32	32	80	53	25		
020	2000	27,0	27,5	1,29	49,0	0,32	32	31,2	31,3	1,49	35,0	0,32	32	80	55	25		
025	2500	30,8	31,8	1,47	79,0	0,55	32	40,3	39,3	1,92	58,0	0,55	40	120	56	25		
030	3000	39,9	40,9	1,90	48,0	0,75	40	45,8	45,1	2,18	80,0	0,75	40	160	59	25		С ременным приводом
040	4000	49,7	51,1	2,37	38,0	1,1	40	63,8	61,8	3,04	76,0	1,1	50	200	60	25		
050	5000	64,5	64,0	3,07	63,0	1,5	50	75,4	70,3	3,59	51,0	1,5	50	200	62	25		
060	6000	72,7	75,5	3,46	74,0	1,5	50	92,6	91,9	4,41	57,0	2,2	50	200	63	25	380В 3Ф~50Гц	
070	7000	84,1	87,1	4,00	17,0	2,2	50	105,6	104,8	5,03	80,0	2,2	65	240	64	25		
080	8000	99,0	101,7	4,71	14,4	2,2	50	120,7	119,7	5,75	30,0	3,0	65	240	64	25		
090	9000	111,0	113,8	5,29	19,0	3,0	65	137,3	135,3	6,54	41,0	3,0	65	280	66	25		
105	10500	133,1	133,3	6,34	31,0	3,0	65	160,2	157,9	7,63	57,9	4,0	80	280	67	25		
120	12000	149,4	155,1	7,12	35,0	4,0	65	185,2	180,4	8,20	68,8	4,0	80	280	68	25		
135	13500	165,8	180,2	7,90	33,0	4,0	80	222,6	213,4	9,84	63,0	4,0	80	320	68,5	32		
150	15000	184,2	200,2	8,77	31,0	5,5	80	244,7	237,1	10,65	56,6	5,5	80	320	69	32		

Примечания:
1. Мощность охлаждения основана на следующих принципах:
а) Температура воды : 7' С (вход) / 12' С (выход)
б) воздуха, поступающего условие : 35' С по сухому термометру/28' С по влажному термометру
2. Теплоемкость основана на следующих принципах (с таким же расходом воды как охлаждая цикл)
а) Температура воды : 60' С (вход)
б) воздуха, поступающего состояние : 7' С дБ
3. производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные спецификации без предварительного уведомления