КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ТИПА (AHU)

SHIVAKI



Потолочный тип кондиционера серии STFD Тип воздухообмена: обогрев рециркулируемого воздуха

Технические характеристики

Модель	Объём воздуха	1 рядный				2 рядный			
		Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Диаметр трубы	Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Диаметр трубы
STFD	м3/ч	кВт	Л/с	кПа	ДН	кВт	Л/с	кПа	ДН
010	1000	3,0	0,1	0,17	32	6,2	0,2	0,87	32
015	1500	4,3	0,1	0,19	32	9,9	0,3	2,1	32
020	2000	6,7	0,2	0,59	32	13,4	0,4	3,0	32
025	2500	8,2	0,2	0,63	32	16,4	0,4	3,3	32
030	3000	10,9	0,3	1,4	32	20,2	0,5	5,3	32
040	4000	14,8	0,4	1,5	32	27,7	0,7	6,5	32
050	5000	19,1	0,5	2,5	32	35,2	0,9	11,6	32
060	6000	23,2	0,6	3,0	32	43,0	1,1	14,2	32
070	7000	27,6	0,7	4,3	32	49,7	1,2	18,2	32
080	8000	31,5	0,8	4,0	32	57,3	1,4	18,2	32
090	9000	36,0	0,9	5,3	32	65,0	1,6	24,9	32
105	10500	42,6	1,1	8,4	32	76,4	1,8	34,0	32
120	12000	49,4	1,3	9,9	32	87,3	2,1	38,8	32
135	13500	55,6	1,5	9,8	32	98,2	2,4	36,2	32
150	15000	60,8	1,6	10,0	32	108,3	2,6	37,7	32

Примечания:
1. Теплоемкость основана на следующих принципах:
а) Температура воды : 60' C (на входе)/50' C (выход)
б) воздуха, поступающего состоянии : 15' C дБ
2. Падение давления нагревательной катушки составляет 25 Па на ряд, при добавлении нагревательной катушки, пожалуйста, увеличьте падение давления.
3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные спецификации без предварительного уведомления

Потолочный тип кондиционера серии STFD Тип воздухообмена: рециркуляция воздуха

Технические характеристики

Модель	Объём воздуха	1 рядный				2 рядный			
		Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Диаметр трубы	Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Диаметр трубы
STFD	м3/ч	кВт	Л/с	кПа	Дн	кВт	Л/с	кПа	Дн
010	1000	4,3	0,2	0,64	32	7,3	0,2	0,87	32
015	1500	6,3	0,2	0,69	32	11,6	0,3	2,1	32
020	2000	8,9	0,3	1,3	32	16,5	0,5	4,5	32
025	2500	10,9	0,3	1,4	32	20,2	0,5	4,9	32
030	3000	13,7	0,4	2,5	32	25,3	0,7	9,9	32
040	4000	18,3	0,5	2,3	32	33,7	0,9	10,3	32
050	5000	24,2	0,7	4,7	32	42,9	1,1	16,7	32
060	6000	29,1	0,8	5,1	32	51,4	1,3	19,2	32
070	7000	33,9	0,9	6,9	32	61	1,5	27,1	32
080	8000	39,3	1,1	7,2	32	69,7	1,7	25,7	32
090	9000	44,3	1,2	9,0	32	78,4	1,9	33,8	32
105	10500	52,4	1,4	13,0	32	93	2,3	52,5	32
120	12000	60,7	1,6	14,5	32	106,2	2,6	56,7	32
135	13500	67,3	1,8	13,6	32	119,5	3	54,0	32
150	15000	73,8	1,9	13,7	32	130,7	3,2	54,7	32

Примечания:
1. Теплоемкость основана на следующих принципах:
а) Температура воды: 60' с (вход) / 50' с (выход)
б) воздуха, поступающего состояние : 7 С дБ
2. Падение давления нагревательной катушки составляет 25 Па на ряд, при добавлении нагревательной катушки, пожалуйста, увеличьте падение давления.
3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные спецификации без предварительного уведомления