ФАНКОЙЛ
Напольно-потолочный
серия **M**

SHIVAKI



Модель		Единица измерения	FIM1-P13SE	FIM1-P18SE	FIM1-P35SE	FIM1-P42SE
Объем воздуха	Высокий	м3/ч	290	454	847	865
	Средний		245	388	675	682
	Низкий		197	321	527	529
Холодопроизводительность*1	Высокий	кВт	1,3	1,8	3,5	4,2
	Средний		1	1,6	3,1	3,5
	Низкий		0,7	1,4	2,5	2,8
Расход охлаждающей воды		м3/ч	0,3	0,33	0,59	0,71
Падение давления охлаждающей воды		кПа	4	4,7	15,5	22,2
Теплопроизводительность*2	Высокий	кВт	2,2	2,4	4,2	4,4
	Средний		1,8	2,1	3,5	3,6
	Низкий		1,4	1,7	2,8	2,8
Вентилятор	Тип		Центробежный вентилятор (загнутыми вперед колеса вентилятора из оцинкованной стали)			
	Количество		1	1	2	2
Теплообменник	Количество рядов		3	3	3	3
	Рабочее давление	мПа	16	16	16	16
	Внутренний объем	Литр	0,792	0,792	1,158	1,158
AC Motor	Тип		однофазный двигатель 3-ступенчатая скорость			
	Количество		1	1	1	1
	Электропотребление	Ф / В / Гц	AC 1Ф-220V-50Hz			
	Входная мощность	Ватт	16	16	35	35
	Рабочий ток	А	0,20	0,20	0,38	0,38
Соединение труб	Контур охладительного конденсора	Вход	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT
		Выход	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT
	Дренаж		Ф16	Ф16	Ф16	Ф16
Уровень шума (AC Мотор)		dB(A)	42	44	48	48
Вес НЕТТО		кг	22,5	23	29	29,5
Вес БРУТТО			24,5	25	31	31,5
Габаритные размеры	Длина	мм	920	920	1120	1120
	Ширина		235	235	235	235
	Высота		560	560	560	560
Размеры в упаковке	Длина	мм	985	985	1190	1190
	Ширина		300	300	300	300
	Высота		635	635	635	635

Примечание:
1. Указанная выше холодопроизводительность расчитан при температуры входящего воздуха 27°C DB / 19,5 °C WB, охлажденной воды на входе 7°C и разницы температур воды 5°C.
2.Указанная выше теплопроизводительность расчитан при температуры входящего воздуха 21°C DB и температуры воды на входе 60°C, расхода воды и воздуха такие же, как в режиме охлаждения и разницы температур воды 10°C.

Регулируемая
скорость вентилятора все агрегаты оснащены режимом 3-х скоростного вентилятора

Ультра тонкая
конструкция высота 230 мм позволяет произвести монтаж гармоничный с интерьером помещения

Двухстороннее
движение и широкий угол поворота

Гибкость монтажа
компактная конструкция внутренний блок может быть установлен в вертикальном положении на стене или горизонтально под потолком