ФАНКОЙЛ
Кассетный
однопоточный

SHIVAKI



Удачное применение, в качестве бесшумных, воздушных, тепловых завес, общественных и административных зданий

Модель			FIA1-C200SE	FIA1-C300SE	FIA1-C400SE	FIA1-C500SE
Объём воздуха: высокий/средний/низкий		м³/ч	340/280/180	510/380/260	680/515/340	850/660/430
Холодопроизводительность	Высокая скорость	кВт	1.8	2.7	3.6	4.5
	Средняя скорость	кВт	1.5	2.46	3.0	3.715
	Низкая скорость	кВт	1.39	2.057	2.479	2.92
Теплопроизводительность	Высокая скорость	кВт	2.7	4.050	5.4	6.75
	Средняя скорость	кВт	1.950	2.77	3.935	4.90
	Низкая скорость	кВт	1.290	1.774	2.8	3.505
Уровень шума		Дб	≤37	≤39	≤41	≤43
Вентилятор	Количество		1	1	1	1
	Мотор		1	1	1	1
	Входная мощность	Вт	37	52	62	76
Объем воды		м³/ч	0.31	0.46	0.62	0.77
Гидравлическое сопротивление		кПа	10.8	10.8	20	20
Максимальное рабочее давление		кПа	1.6	1.6	1.6	1.6
Габариты ШхГхВ	Блок без упаковки	мм	850x400x235	850x400x235	850x400x235	850x400x235
	Блок с упаковкой	мм	1040x478x310	1040x478x310	1040x478x310	1040x478x310
	Панель без упаковки	мм	1040x470x18	1040x470x18	1040x470x18	1040x470x18
	Панель с упаковкой	мм	1055x515x175	1055x515x175	1055x515x175	1055x515x175
Вес	НЕТТО/БРУТТО блок	кг	22/26	22/26	23/27	23/27
	НЕТТО/БРУТТО панель		4/6	4/6	4/6	4/6
Диаметр трубы на входе/выходе		Ø	Rc 3/4" (DN 20)			
Диаметр дренажной трубы		Ø	R 3/4" (DN 20)			

Дренажный насос
встроенный дренажный насос обеспечит слив конденсата до 1200 мм от поддона

Энергосбережение
высокая эффективность защиты окружающей среды

Долгосрочный
моющийся воздушный фильтр обеспечивает лучшее качество воздуха и увеличивает периодичность техобслуживания

Цифровой дисплей
На цифровом дисплее отображается вся информация о работе