ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CTX1-T440HF

SHIVAKI



КЛАССИЧЕСКОЕ МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПОД ФРЕОН R410A)

Модельный ряд единичных наружных блоков включает в себя наборные типовые модели по 65 кВт, 100 кВт и 130 кВт холодильной мощности. Автоматика оборудования позволяет объединить в одну машину параллельно до 16 модулей обеспечивая холодильную производительность до 1040 кВт, 1600 кВт и 2080 кВт соответственно. И это не предел для общей системы.

Характеристики			Единица измерения	Показатели
Модель				CTX1-T440HF
Номинальная холодопроизводительность			кВт	440
Номинальная теплопроизводительность			кВт	475
Номинальная потребляемая мощность охлаждения			кВт	141.9
Номинальная потребляемая мощность нагрева			кВт	148.4
Максимальный рабочий ток			A	329
Регулировка мощности			%	0-25-50-75-100
Источник питания			-	380v 3n-50hz
Номинальный расход воды			м3/h	75.7
Перепад давления			Kпа	52
Диаметр входного / выходного трубопровода воды			DN	DN125（флянцевое соединение）
Тип управление			-	Автоматическое управление, управляемое микрокомпьютерами
Тип компрессора			-	Герметичный спиральный компрессор
Количество компрессоров			Комплект	4
Вентилятор		Тип	-	Малошумный осевой вентилятор
		Воздушный поток	м^3/h	172000
		Количество	Комплект	8
Холодильный агент		Тип	-	R410a
		Заправочная масса	кг	18,5x4
Габаритные размеры		Длина	мм	4440
		Ширина	мм	2260
		Высота	мм	2460
Общий вес			кг	3700

Эффективные
компоненты обеспечивают более высокую производительность

Энергосбережение
высокая эффективность защиты окружающей среды