ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ (СТАНДАРТНЫЙ ТИП)

SHIVAKI



ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА И ЭНЕРГИИ (БЕЗ КАКИХ ЛИБО ЛИСТОВ)

Модель	Расход воздуха	Холодо производительность	Тепло производительность	внешнее статическое давление		Мощность двигателя		Электропитание Гц	Уровень шума
	м³ч	кВт	кВт	подача воздуха/ Па	статическое давление/Па	статическое давление/кВт	выпуск воздуха/кВт		дБ(А)
010FC	1000	6.8	6.7	90	90	0.20	0.20	220V ~ 50Гц	53
				120	120	0 15	0 15		
015FC	1500	10.2	10.1	110	110	0.30	0.30	220V-50Гц	53
				150	150	030	0.30		
				180	180	0.45	0.45		
				70	70	0.25	0.25	380V3N-50Гц	
				90	90	0.25	0.25		
				130	130	025	0.25		
				200	200	0.32	0.32		
020FC	2000	13.6	13.5	80	80	0 375	0.375	220V ~ 50Гц	55
				120	120	0 45	0.45		
				150	150	0.45	0.45		
				180	180	0.45	0.45		
				200	200	0.55	0.55		
				250	250	055	0.55		
				50	50	0.32	0.32	380V 3N-50Гц	
				220	220	0 55	055		
				300	300	075	0.75		
025FC	2500	17	16.8	40	40	0 45	0.45	380V3N-50Гц	56
				60	60	0.45	0.45		
				80	80	0.45	0.45		
				110	110	0.55	0.55		
				130	130	0.55	0.55		
				170	170	0 75	075		
				240	240	1.00	1.00		
030FC	3000	20.4	20.2	40	40	055	0.55	380V3N-50Гц	58
				60	60	0.55	0.55		
				80	80	0.55	0.55		
				100	100	0.55	0.55		
				150	150	0.75	0.75		
				220	220	0 75	0 75		
				270	270	075	0.75		
				310	310	0 75	0.75		
				370	370	0.75	0.75		
				400	400	1.00	1.00		
040FC	4000	27.2	26.9	50	50	1.00	1.00	380V3N-50Гц	59
				80	80	1 00	1.00		
				110	110	1 00	1.00		
				130	130	1 00	1 00		
				170	170	1.00	1.00		
				220	220	1.30	1.30		
				360	360	1.50	1.50		
				380	380	1.50	1.50		
				420	420	1.80	1.80		

Модель	Расход воздуха	Холодо производительность	Тепло производительность	внешнее статическое давление		Мощность двигателя		Электропитание Гц	Уровень шума
	м³ч	кВт	кВт	подача воздуха/ Па	статическое давление/Па	статическое давление/кВт	выпуск воздуха/ кВт		дБ(А)
050FH	5000	34.0	33.7	40	40	1.10	1.10	380V 3N~50Гц	62
				70	70	1.10	1.10		
				100	100	1.50	1.50		
				160	160	1.50	1.50		
				240	240	1.50	1.50		
				270	270	1.50	1.50		
				340	340	2.20	2.20		
				390	390	2.20	2.20		
				470	470	2.20	2.20		
				540	540	3.00	3.00		

Примечания:

1 . Охлаждение: температура сухой колбы свежего воздуха 35 °C .и температура мокрой колбы составляет 28 °C .температура сухого воздуха на выходе составляет 27C. температура мокрой колбы возврата воздуха составляет 19,5 °C

2.Обогрев: Температура сухой колбы свежего воздуха -7 °C.Температура сухой колбы возврата воздуха 20 °C

3.Технические характеристики могут быть изменены в связи с улучшением качества продукта без предварительного уведомления.

4.Статическое давление, показанное жирным шрифтом, является стандартным статическим давлением, а другие статические давления являются необязательными. Параметры шума проверяются при стандартном статическом давлении.