ФАНКОЙЛ
Напольно-потолочный
серия **H**

SHIVAKI



Модель		Единица измерения	FIH1-P19SE	FIH1-P28SE	FIH1-P37SE	FIH1-P45SE
Объем воздуха	Высокий	м3/ч	360	530	700	870
	Средний		285	420	560	660
	Низкий		210	310	420	510
Холодопроизводительность*1	Высокий	кВт	1,95	2,83	3,77	4,55
	Средний		1,7	2,5	3,3	4
	Низкий		1,4	2	2,7	3,3
Явная холодопроизводительность	Высокий	кВт	1,5	2	2,5	3,1
	Средний		1,4	2	2,3	2,8
	Низкий		1,2	1,8	3	2,5
Расход охлаждающей воды		м3/ч	0,336	0,486	0,648	0,78
Падение давления охлаждающей воды		кПа	8	17	26	37
Теплопроизводительность*2	Высокий	кВт	3,48	4,7	6,3	7,7
	Средний		2,9	3,9	4,8	6,4
	Низкий		2,2	3	3,6	4,9
Вентилятор	Тип		Центробежный вентилятор			
	Количество		1	2	2	2
Конденсор	Количество рядов		3	3	3	3
	Рабочее давление	мПа	1,6	1,6	1,6	1,6
	Внутренний объем	Литр	0,46	0,56	0,66	0,76
AC Motor	Тип		однофазный двигатель 3-ступенчатая скорость			
	Количество		1	1	1	1
	Электропотребление	Ф / В / Гц	AC 1Ф-220V-50Hz			
	Класс изоляции		B	B	B	B
	Входная мощность	Ватт	37	51	62	76
	Рабочий ток	A	0,17	0,23	0,28	0,35
Соединение труб	Контур охладительного конденсора	Вход	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT
		Выход	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT
	Дренаж		Ф15	Ф15	Ф15	Ф15
Уровень шума (AC Мотор)		dB(A)	37	39	41	43
Вес НЕТТО		кг	17,6	20,1	21,6	23,9
Габаритные размеры	Длина	мм	920	1020	1120	1220
	Ширина		230	230	230	230
	Высота		630	630	630	630
Размеры в упаковке	Длина	мм	980	1080	1180	1280
	Ширина		255	255	255	255
	Высота		585	585	585	585

Примечание:
1. Указанная выше холодопроизводительность расчитан при температуры входящего воздуха 27°C DB / 19,5 °C WB, охлажденной воды на входе 7°C и разницы температур воды 5°C.
2.Указанная выше теплопроизводительность расчитан при температуры входящего воздуха 21°C DB и температуры воды на входе 60°C, расхода воды и воздуха такие же, как в режиме охлаждения и разницы температур воды 10°C.

Регулируемая
скорость вентилятора
все агрегаты оснащены режимом 3-х скоростного вентилятора

Ультра тонкая
конструкция высота 230 мм позволяет произвести монтаж гармоничный с интерьером помещения

Двухстороннее
движение и широкий угол поворота

Гибкость монтажа
компактная конструкция внутренний блок может быть установлен в вертикальном положении на стене или горизонтально под потолком