ФАНКОЙЛ
Напольно-потолочный
серия **SFC**

SHIVAKI



Модель				Единица измерения	SFC-600HCL(R) /ESPxx/R3/2A	SFC-800HCL(R) /ESPxx/R3/2A	SFC-1000HCL(R) /ESPxx/R3/2A	SFC-1200HCL(R) /ESPxx/R3/2A	SFC-1400HCL(R) /ESPxx/R3/2A
Объём воздуха: высокий/средний/низкий				м³/ч	1020/810/610	1360/1080/810	1700/1360/1000	2040/1630/1220	2380/1900/1430
Холодопроизводительность	Высокая скорость			кВт	5,8	7,32	9,48	11,5	12,95
	Средняя скорость			кВт	4,8	6,4	8,0	9,6	11,3
	Низкая скорость			кВт	3,9	5,2	6,5	7,8	9,1
Теплопроизводительность	Высокая скорость			кВт	9,39	13	15,92	19	20,52
	Средняя скорость			кВт	7,8	10,2	12,6	15,1	18,1
	Низкая скорость			кВт	6,0	7,8	9,6	11,5	13,8
Мотор	Количество				1	2	2	2	2
	Электропотребление			В~/Гц/Ф	AC 1Ø-220V-50Hz				
	Входная мощность		12 Па	Вт	94	134	152	189	226
			30 Па	Вт	108	150	172	210	252
			50 Па	Вт	118	170	200	245	295
	Рабочий ток		50 Па	А	0,41	0,57	0,66	0,81	0,94
			30 Па	А	0,49	0,68	0,78	0,95	1,15
			12 Па	А	0,54	0,77	0,91	1,11	1,34
Соединение труб	Контур охлади-тельного конденсора		вход		3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT
			выход		3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT
	Дренаж		мм		Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26
Уровень шума (АС мотор)		12 Па		дБ	45	46	48	49	51
		30 Па			46	47	49	51	52
		50 Па			49	50	51	53	54
Вес НЕТТО (без пленума)				кг	16	23,5	26	30	33
Вес БРУТТО (без пленума)				кг	19,5	27,5	30,2	35,5	38,5
Габаритные размеры без пленума	Д/Ш/В			мм	1055/463/230	1325/463/230	1515/463/230	1635/463/230	1795/463/230
Габаритные размеры с задним выходом пленума	Д/Ш/В			мм	1055/526/230	1325/497/259	1515/526/230	1635/526/230	1795/526/230
Габаритные размеры с нижним выходом пленума	Д/Ш/В			мм	1055/497/259	1365/526/230	1515/497/259	1635/497/259	1795/497/259
Размеры в упаковке (без пленума)	Д/Ш/В			мм	1095/250/500	1325/497/259	1555/250/500	1675/250/500	1835/250/500
Размеры в упаковке (с задним выходом пленума)	Д/Ш/В			мм	1095/250/540	1365/250/540	1555/250/540	1675/250/540	1835/250/540
Размеры в упаковке (с нижним выходом пленума)	Д/Ш/В			мм	1095/275/510	1365/250/510	1555/275/510	1675/275/510	1835/275/510

Регулируемая
скорость вентилятора все агрегаты оснащены режимом 3-х скоростного вентилятора

Ультра тонкая
конструкция высота 230 мм позволяет произвести монтаж гармоничный с интерьером помещения

Двухстороннее
движение и широкий угол поворота

Гибкость монтажа
компактная конструкция внутренний блок может быть установлен в вертикальном положении на стене или горизонтально под потолком