ЛИНЕЙКА ВИНТОВЫХ ЧИЛЛЕРОВ

SHIVAKI



Модель			CTX1-T385CFG	CTX1-T505CFG	CTX1-T601CFG	CTX1-T730CFG
Номинальная холодопроизводительность		кВт	385	505	601	730
Номинальная теплопроизводительность		кВт	-	-	-	-
Номинальная потребляемая мощность охлаждения		кВт	123	159	189	233
Номинальная потребляемая мощность нагрева		кВт	-	-	-	-
Номинальный рабочий ток		А	219	288	341	419
Максимальный ток при старте		А	615	845	845	965
Максимальный рабочий ток		А	419	513	523	521
Источник питания		Ф/В~/ГЦ	3/380/50			
Испаритель	Тип		Кожухотрубный			
	Расход воды	м³/ч	66	87	103	126
	Диаметр входного / выходного трубопровода	DN	125	125	125	150
	Перепад давления	кПа	40	53	56	57
	Максимальное давление	мПа	1,0			
Компрессор	Тип		Полу-герметичный винтовой компрессор			
	Регулировка мощности		25%- 50%- 75%- 100%			
	Режим запуска		Y- Δ			
Вентилятор	Поток воздуха	м3/ч	150000	200000	250000	250000
	Количество	шт	6	8	10	10
Хладагент	Тип		R134a			
	Количество контуров	шт.	1	1	1	1
Размеры	Длина	мм	3787	4792	5797	5797
	Глубина	мм	2250	2250	2250	2250
	Высота	мм	2420	2420	2420	2420
Вес	НЕТТО	кг	4350	4690	5500	6050
	Рабочий вес	кг	4550	4910	5750	6340

Эффективные
компоненты обеспечивают более высокую производительность

Энергосбережение
высокая эффективность защиты окружающей среды