КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ТИПА (AHU)

SHIVAKI



Потолочный тип кондиционера серии STFD-C Тип воздухообмена: приток свежего воздуха

Технические характеристики

Модель		Объём воздуха	4 рядный						6 рядный						Уровень шума	Охлаждающая труба водопровода	Мощность	Номинальный электрический ток	Источник питания	Тип управления
			Номинальная произ-сть по холоду	Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Статичное давление	Диаметр трубы	Номинальная произ-сть по холоду	Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Статичное давление	Диаметр трубы						
STFD-C		м3/ч	кВт	кВт	Л/с	кПа	Па	Дн	кВт	кВт	Л/с	кПа	Па	Дн	дб(А)	Дн	кВт	А		
010	Высший класс	1000	13,9	13,2	0,66	16,0	140	32	15,8	15,6	0,75	31,0	80	32	52	25	0,35	1,4		
	Средний класс	830	11,4	11,5	0,54	12,3	110		13,1	13,1	0,62	23,0	65							
	Низкий класс	564	9,5	8,4	0,45	9,4	90		10,7	9,0	0,51	16,8	50							
015	Высший класс	1500	18,7	18,4	0,93	42,0	140	32	24,5	23,7	1,17	80,0	80	32	52	25	0,45	1,7		
	Средний класс	1245	15,5	15,2	0,77	32,3	110		20,3	19,9	0,97	59,3	65							
	Низкий класс	847	12,7	12,5	0,63	24,8	90		16,7	14,0	0,79	42,8	50							
020	Высший сорт	2000	27,0	27,5	1,29	49,0	140	32	31,2	31,3	1,49	35,0	80	32	54	25	0,5	3,2		
	Средний класс	1660	22,4	23,7	1,07	37,7	110		25,9	26,6	1,23	25,9	65							
	Низкий класс	1129	18,4	17,3	0,87	28,9	90		21,2	18,8	1,01	18,9	50							
025	Высший сорт	2500	30,8	31,8	1,47	79,0	190	32	40,3	39,3	1,92	58,0	130	40	55	25	0,7	3,5		
	Средний класс	2075	25,6	27,7	1,22	60,8	150		33,4	33,4	1,59	43,0	105							
	Низкий класс	1411	20,9	20,4	1,00	46,5	120		27,4	24,0	1,30	31,2	85							
030	Высший сорт	3000	39,9	40,9	1,90	48,0	190	40	45,8	45,1	2,18	80,0	130	40	57	25	0,7	3,5	220V/1 ~/50Гц	три скорости
	Средний класс	2490	33,1	35,6	1,58	37,0	150		38,0	38,3	1,81	59,4	105							
	Низкий класс	1693	27,1	26,2	1,29	28,3	120		31,1	27,5	1,48	43,2	85							
040	Высший сорт	4000	49,7	51,1	2,37	38,0	160	40	63,8	61,8	3,04	76,0	100	50	58	25	1	5		
	Средний класс	3320	41,3	44,5	1,96	29,2	130		53,0	52,5	2,52	56,4	80							
	Низкий класс	2258	33,8	33,2	1,61	22,4	100		42,7	37,1	2,04	40,3	65							
050	Высший сорт	5000	64,5	64,0	3,07	63,0	160	50	75,4	70,3	3,59	51,0	100	50	60	25	1,4	7		
	Средний класс	4150	53,5	55,7	2,55	48,5	130		62,6	58,4	2,98	37,9	80							
	Низкий класс	2822	43,9	41,0	2,09	37,2	100		51,3	47,8	2,44	27,6	65							
060	Высший сорт	6000	72,7	75,5	3,46	74,0	220	50	92,6	91,9	4,41	57,0	160	50	62	25	2,3	9		
	Средний класс	4980	60,3	65,7	2,87	57,2	175		76,9	78,1	3,66	42,3	130							
	Низкий класс	3386	49,4	48,3	2,35	43,7	140		63,0	55,1	3,00	30,8	105							
070	Высший сорт	7000	84,1	87,1	4,00	17,0	260	50	105,6	104,8	5,03	80,0	200	65	62	25	2,7	12		
	Средний класс	5810	69,0	75,8	3,28	13,1	210		87,6	89,1	4,17	59,3	160							
	Низкий класс	3951	57,2	55,7	2,72	10,0	165		71,8	62,9	3,42	43,3	130							

Примечания:
1. Мощность охлаждения основана на следующих принципах:
а) Температура воды : 7° C (вход)/12°C (выход)
б) воздуха, поступающего состоянии : 35° C дБ/28° C ВБ
2. Теплоемкость основана на следующих принципах :
а) температура воды : 60° C (вход)/50° C (выход)
б) состояние поступающего воздуха : 7° C дБ
3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные спецификации без предварительного уведомления

Потолочный тип кондиционера серии STFD-S Тип воздухообмена: рециркуляция воздуха

Технические характеристики

Модель	Объем воздуха	4 рядный						6 рядный						Охлаждающая труба водопровода	Источник питания	Тип управления
		Номинальная произ-сть по холоду	Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Мощность двигателя	Диаметр трубы	Номинальная произ-сть по холоду	Номинальная произ-сть по теплу	Расход воды	Давление воды	Мощность двигателя	Диаметр трубы			
STFD-S	м3/ч	кВт	кВт	Л/с	кПа	кВт	Дн	кВт	кВт	Л/с	кПа	кВт	Дн	Дн	380V3Ф ~50Гц	Вентилятор роторный
010	1000	5,1	10,2	0,24	3,0	0,18	32	7,2	12,4	0,34	8,8	0,15	32	25		
020	2000	11,5	21,2	0,55	11,0	0,32	32	14,9	25,3	0,71	26,0	0,32	32	25		С ременных приводом
030	3000	17,5	32,0	0,83	31,0	1,1	32	22,0	37,3	1,05	62,0	1,1	32	25		
040	4000	23,4	41,5	1,13	60,0	1,1	40	30,1	49,1	1,43	49,5	1,1	40	25		
050	5000	28,3	51,4	1,37	40,0	1,5	40	35,2	61,8	1,68	78,0	2,2	40	25		
060	6000	34,5	61,7	1,64	47,0	1,5	40	43,7	73,9	2,08	44,0	2,2	40	25		
070	7000	40,3	71,3	1,92	66,0	1,5	40	49,4	85,3	2,35	59,0	2,2	50	25		
080	8000	46,2	83,1	2,20	58,0	2,2	40	57,6	98,3	2,74	56,0	3,0	50	25		
090	9000	52,1	93,1	2,48	79,0	2,2	40	64,8	110,3	3,09	25,4	3,0	50	25		
105	10500	59,9	108,1	2,85	51,0	3,0	50	75,1	135,3	3,58	39,0	3,0	50	25		
120	12000	69,3	131,7	3,30	57,0	4,0	50	85,8	161,1	4,09	44,0	4,0	50	25		

Примечания:
1. Мощность охлаждения основана на следующих принципах:
а) Температура воды : 7° C (вход) / 12° C (выход)
б) воздуха, поступающего условий : 27° C по сухому термометру/19.5° C по влажному термометру
2. Теплоемкость основана на следующих принципах :
а) Температура воды : 60° C (вход) / 50° C (выход)
б) состояние поступающего воздуха: 7° C по сухому термометру
3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные спецификации без предварительного уведомления.
4. Электростатический осадитель. 0