ФАНКОЙЛ
Напольно-потолочный
серия **SFC**

SHIVAKI



Модель				Единица измерения	SFC-200HCL(R) /ESPxx/R3/2A	SFC-300HCL(R) /ESPxx/R3/2A	SFC-400HCL(R) /ESPxx/R3/2A	SFC-500HCL(R) /ESPxx/R3/2A
Объём воздуха: высокий/средний/низкий				м³/ч	340/270/200	510/400/300	680/540/400	850/670/510
Холодопроизводительность		Высокая скорость		кВт	2,15	3,26	4	4,85
		Средняя скорость		кВт	1,9	2,8	3,4	4,3
		Низкая скорость		кВт	1,5	2,2	2,7	3,5
Теплопроизводительность		Высокая скорость		кВт	3,5	5	6,68	8,03
		Средняя скорость		кВт	3,0	4,4	5	6,6
		Низкая скорость		кВт	2,3	3,4	3,8	5,0
Мотор	Количество				1	1	1	1
	Электропотребление			В~/Гц/Ф	AC 1Ø-220V-50Hz			
	Входная мощность		12 Па	Вт	35	48	61	75
			30 Па	Вт	42	57	71	84
			50 Па	Вт	46	63	80	96
	Рабочий ток		50 Па	А	0,16	0,22	0,27	0,34
			30 Па	А	0,19	0,26	0,32	0,38
			12 Па	А	0,21	0,29	0,36	0,44
Соединение труб	Контур охлади-тельного конденсора		вход		3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT
			выход		3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT
	Дренаж		мм		Ø26	Ø26	Ø26	Ø26
Уровень шума (АС мотор)			12 Па	дБ	36	38	40,5	42
			30 Па		38,5	40	43	44
			50 Па		41	43	45	46
Вес НЕТТО (без пленума)				кг	10	12,5	13,5	15
Вес БРУТТО (без пленума)				кг	12,3	15	16,3	18
Габаритные размеры без пленума		Д/Ш/В		мм	635/463/230	755/463/230	865/463/230	945/463/230
Габаритные размеры с задним выходом пленума		Д/Ш/В		мм	635/463/230	755/526/230	865/526/230	945/526/230
Габаритные размеры с нижним выходом пленума		Д/Ш/В		мм	635/497/259	755/497/259	865/497/259	945/497/259
Размеры в упаковке (без пленума)		Д/Ш/В		мм	675/250/500	795/250/500	905/250/500	985/250/500
Размеры в упаковке (с задним выходом пленума)		Д/Ш/В		мм	675/250/540	795/250/540	905/250/540	985/250/540
Размеры в упаковке (с нижним выходом пленума)		Д/Ш/В		мм	675/250/510	795/275/510	905/275/510	985/275/510

Регулируемая
скорость вентилятора все агрегаты оснащены режимом 3-х скоростного вентилятора

Ультра тонкая
конструкция высота 230 мм позволяет произвести монтаж гармоничный с интерьером помещения

Двухстороннее
движение и широкий угол поворота

Гибкость монтажа
компактная конструкция внутренний блок может быть установлен в вертикальном положении на стене или горизонтально под потолком