ФАНКОЙЛ
Напольно-потолочный
серия **H**

SHIVAKI



Модель		Единица измерения	FIH1-P55SE	FIH1-P72SE	FIH1-P86SE	FIH1-P104SE	FIH1-P116SE
Объем воздуха	Высокий	м3/ч	1030	1420	1740	2100	2400
	Средний		820	1120	1380	1600	1850
	Низкий		590	790	1000	1180	1450
Холодопроизводительность*1	Высокий	кВт	5,5	7,25	8,59	10,4	11,6
	Средний		4,9	6,5	7,5	9,3	10,3
	Низкий		4	5,4	6,1	7,5	8,4
Явная холодопроизводительность	Высокий	кВт	3,6	5	5,9	7,2	7,8
	Средний		3,4	4,6	5,3	6,8	7,4
	Низкий		2,8	4	4,7	5,7	6,2
Расход охлаждающей воды		м3/ч	0,948	1,248	1,476	1,788	1,998
Падение давления охлаждающей воды		кПа	62	30	36	47	65
Теплопроизводительность*2	Высокий	кВт	9,1	13,6	15,3	18	19
	Средний		7,6	10,6	12,1	14,6	16,6
	Низкий		5,8	8,1	9,2	11,1	12,7
Вентилятор	Тип		Центробежный вентилятор				
	Количество		2	4	4	4	4
Конденсор	Количество рядов		3	3	3	3	3
	Рабочее давление	мПа	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Внутренний объем	Литр	0,86	1,06	1,36	1,56	1,96
AC Motor	Тип		однофазный двигатель 3-ступенчатая скорость				
	Количество		1	2	2	2	2
	Электропотребление	Ф / В / Гц	AC 1Ф-220V-50Hz				
	Класс изоляции		B	B	B	B	B
	Входная мощность	Ватт	96	140	154	194	228
	Рабочий ток	А	0,44	0,64	0,70	0,88	1,04
Соединение труб	Контур охладительного конденсора	Вход	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT
		Выход	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT	3/4"FPT
	Дренаж		Ф15	Ф15	Ф15	Ф15	Ф15
Уровень шума (AC Мотор)		dB(A)	45	46	48	50	52
Вес НЕТТО		кг	25,3	34,1	37,4	41,8	44,4
Габаритные размеры	Длина	мм	1320	1520	1820	2020	2020
	Ширина		230	230	230	230	230
	Высота		630	630	630	630	630
Размеры в упаковке	Длина	мм	1380	1580	1880	2080	2080
	Ширина		255	255	255	255	255
	Высота		585	585	585	585	585

Примечание:
1. Указанная выше холодопроизводительность расчитан при температуры входящего воздуха 27°C DB / 19,5 °C WB, охлажденной воды на входе 7°C и разницы температур воды 5°C.
2.Указанная выше теплопроизводительность расчитан при температуры входящего воздуха 21°C DB и температуры воды на входе 60°C, расхода воды и воздуха такие же, как в режиме охлаждения и разницы температур воды 10°C.

Регулируемая
скорость вентилятора все агрегаты оснащены режимом 3-х скоростного вентилятора

Ультра тонкая
конструкция высота 230 мм позволяет произвести монтаж гармоничный с интерьером помещения

Двухстороннее
движение и широкий угол поворота

Гибкость монтажа
компактная конструкция внутренний блок может быть установлен в вертикальном положении на стене или горизонтально под потолком